MU2R15

CHŁODZENIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	11500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	486	833	1106
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	9	-	-	16	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	5	12	-	-	17	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	9	9	-	-	18	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	12	-	-	19	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	9	12	-	-	21	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391

OGRZEWANIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6600	1,93	11000	3,22	12100	3,55	395	651	812
	5	7	-	-	12	7920	2,32	13200	3,87	14520	4,26	493	827	1032
	5	9	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	7	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	5	12	-	-	17	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	9	9	-	-	18	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	12	-	-	19	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	9	12	-	-	21	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

MU2R17

CHŁODZENIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	11500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	486	833	1106
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	5	12	-	-	17	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	9	-	-	18	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	7	12	-	-	19	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	5	15	-	-	20	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	12	-	-	21	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	7	15	-	-	22	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	15	-	-	24	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	12	12	-	-	24	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809

OGRZEWANIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6600	1,93	11000	3,22	12100	3,55	395	651	812
	5	7	-	-	12	7920	2,32	13200	3,87	14520	4,26	493	827	1032
	5	9	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	7	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	9	-	-	16	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	5	12	-	-	17	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	9	-	-	18	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	7	12	-	-	19	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	5	15	-	-	20	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	12	-	-	21	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	7	15	-	-	22	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	15	-	-	24	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	12	12	-	-	24	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R19

CHŁODZENIE (NOWA JEDNOSTKA 18K)														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	313	524	744
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	393	676	971
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	571	1033	1501
	5	12	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	620	1132	1653
	9	9	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	12	-	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	5	15	-	-	20	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	12	-	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	15	-	-	22	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	5	18	-	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	15	-	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	12	-	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	18	-	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	18	-	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	15	-	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	18	-	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	15	15	-	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
3 JEDN.	5	5	5	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	525	918	1309
	5	5	7	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	619	1097	1565
	5	5	9	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	7	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	9	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	7	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	12	-	22	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	9	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	9	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	12	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	15	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	9	9	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	12	-	26	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	12	-	26	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	15	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	9	9	9	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	18	-	28	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	9	12	-	28	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	15	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	12	12	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	15	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	18	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	9	9	12	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R19

OGRZEWANIE (NOWA JEDNOSTKA 18K)														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	333	638	770
	5	7	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	16560	4,85	421	821	1013
	5	9	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	7	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	9	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	22080	6,47	621	1237	1585
	5	12	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	677	1353	1749
	9	9	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	12	-	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	5	15	-	-	20	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	12	-	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	15	-	-	22	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	5	18	-	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	15	-	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	12	-	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	18	-	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	18	-	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	15	-	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	18	-	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	15	15	-	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10800	3,17	18000	5,28	20700	6,07	546	997	1370
	5	5	7	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	650	1209	1654
	5	5	9	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	7	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	9	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	7	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	12	-	22	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	9	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	9	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	12	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	15	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	9	9	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	12	-	26	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	12	-	26	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	15	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	9	9	9	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	18	-	28	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	9	12	-	28	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	15	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	12	12	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	15	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	18	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	9	9	12	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R21

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	ŁĄCZNIE	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	10000	2,93	12000	3,52	313	524	744
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	393	676	971
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	571	1033	1501
	5	12	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	620	1132	1653
	9	9	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	12	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	724	1342	2087
	5	15	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	778	1455	2204
	9	12	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	7	15	-	-	22	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	5	18	-	-	23	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	9	15	-	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	12	-	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	7	18	-	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	9	18	-	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	15	-	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	18	-	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	15	15	-	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	15	18	-	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
3 JEDN.	5	5	5	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	525	918	1309
	5	5	7	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	619	1097	1565
	5	5	9	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	720	1286	1856
	5	7	7	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	720	1286	1856
	5	7	9	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	7	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	12	-	22	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	9	-	23	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	9	-	23	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	12	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	15	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	9	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	12	-	26	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	12	-	26	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	15	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	9	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	18	-	28	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	12	-	28	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	15	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	12	12	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	15	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	18	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	12	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	15	-	31	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	12	12	-	31	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	12	15	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	18	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	18	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	15	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	12	12	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R21

OGRZEWANIE (NOWA JEDNOSTKA 21K)															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	333	638	770
	5	7	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	16560	4,85	421	821	1013
	5	9	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	7	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	9	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	22080	6,47	621	1237	1585
	5	12	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	677	1353	1749
	9	9	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	12	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	795	1595	2137
	5	15	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	12	-	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	7	15	-	-	22	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	5	18	-	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	15	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	7	18	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	18	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	15	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	18	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	15	15	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	15	18	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10800	3,17	18000	5,28	20700	6,07	546	997	1370
	5	5	7	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	650	1209	1654
	5	5	9	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	762	1436	2010
	5	7	7	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	762	1436	2010
	5	7	9	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	7	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	12	-	22	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	9	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	9	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	12	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	15	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	9	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	12	-	26	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	12	-	26	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	15	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	9	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	18	-	28	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	12	-	28	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	15	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	12	12	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	15	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	18	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	12	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	15	-	31	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	12	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	12	15	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	18	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	18	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	15	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	12	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	10000	2,93	12000	3,52	350	532	788	
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	350	669	991	
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	408	821	1215	
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	408	821	1215	
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	469	991	1467	
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	532	1083	1603	
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	599	1182	1749	
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	669	1290	1909	
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	669	1406	2080	
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	743	1530	2264	
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	25300	7,42	743	1638	2425	
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	26450	7,75	821	1752	2593	
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	7	18	-	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	9	18	-	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	12	15	-	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	5	24	-	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	12	18	-	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	15	15	-	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	7	24	-	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	9	24	-	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	15	18	-	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	12	24	-	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	18	18	-	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
	15	24	-	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770	
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	422	837	1239	
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	481	1013	1500	
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	544	1212	1794	
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	544	1212	1794	
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	682	1438	2128	
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	682	1438	2128	
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	731	1540	2279	
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	731	1647	2437	
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	731	1647	2437	
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	5	15	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	9	9	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	9	12	-	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	7	12	-	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	7	15	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	9	9	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	9	12	-	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	5	18	-	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	9	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	12	12	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	7	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	7	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	7	18	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	9	12	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	9	15	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	12	12	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	12	15	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	9	18	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	7	18	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	9	15	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	12	12	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	5	24	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	9	18	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	12	15	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	12	18	-	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	15	15	-	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	7	24	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	12	15	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	12	12	12	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	9	18	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	12	18	-	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	15	15	-	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	9	24	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	5	15	18	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	7	7	24	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	12	18	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	9	15	15	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	
	12	12	15	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	592	1265	1872	
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	29000	8,50	659	1495	2212	
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	7	9	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	7	7	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	5	12	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	9	9	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	7	9	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	7	7	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	7	12	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	5	15	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	9	9	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	7	9	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	9	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	7	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	7	15	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	9	9	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	9	9	9	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	5	18	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	9	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	7	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	9	15	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	12	12	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	7	15	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	9	9	9	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	7	18	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	9	9	12	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	9	12	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	9	15	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	12	12	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	7	15	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	9	9	9	9	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	9	18	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	12	15	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	7	18	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	9	9	12	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	9	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	9	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	12	12	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	5	5	24	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	9	18	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	5	7	12	15	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	9	9	9	12	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	
	7	7	7	18	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	430	904	1301
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	484	945	1360
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	484	945	1360
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	540	1118	1610
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	598	1319	1899
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	660	1430	2059
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1543	2221
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	764	1662	2393
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	29000	8,50	793	1749	2518
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	29000	8,50	867	1836	2644
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	15	-	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	12	-	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	7	18	-	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	18	-	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	15	-	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	5	24	-	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	18	-	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	15	-	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	7	24	-	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	24	-	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	18	-	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	24	-	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	18	18	-	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	24	-	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	497	946	1363
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	551	1118	1610
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1419	2044
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1419	2044
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	730	1610	2319
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	730	1610	2319
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31000	9,09	798	1697	2444
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	12	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	15	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	9	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	12	-	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	12	-	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	15	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	9	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	12	-	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	18	-	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	15	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	12	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	15	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	18	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	12	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	15	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	12	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	15	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	18	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	18	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	15	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	12	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	24	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	18	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	15	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	18	-	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	15	15	-	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	24	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	15	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	12	12	12	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	18	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	18	-	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	15	15	-	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	24	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	15	18	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	24	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	18	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	15	15	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	12	12	15	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	700	1418	2041
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31000	9,09	795	1625	2339
	5	5	5	9	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	7	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	9	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	7	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	12	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	9	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	9	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	7	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	12	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	15	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	9	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	9	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	12	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	12	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	15	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	9	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	9	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	18	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	12	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	12	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	15	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	12	12	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	15	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	9	9	9	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	18	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	12	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	12	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	15	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	12	12	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	15	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	9	9	9	9	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	18	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	12	15	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	18	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	9	9	12	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	15	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	15	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	15	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	12	12	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	24	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	18	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	12	15	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	9	9	9	12	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	18	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	378	623	853
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	444	761	1038
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1228
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1228
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	601	1047	1423
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	646	1121	1537
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	692	1195	1623
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	715	1270	1740
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	761	1347	1829
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	808	1423	2012
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	855	1475	2154
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	879	1554	2351
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2505
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2505
	7	18	-	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	975	1755	2721
	9	18	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	15	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	5	24	-	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	18	-	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	15	-	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	7	24	-	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	9	24	-	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	18	-	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	18	18	-	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	24	-	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	24	-	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	522	916	1258
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	607	1054	1445
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1636
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1636
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1891
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1891
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	804	1387	2025
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2219
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2219
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	871	1535	2379
	5	5	15	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2605
	7	9	9	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2605
	5	9	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2784
	7	7	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2784
	5	7	15	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	9	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	12	-	-	28	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	5	18	-	-	28	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	15	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	12	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	15	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	7	18	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	12	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	15	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	12	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	15	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	18	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	18	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	15	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	12	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	18	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	15	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	5	24	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	18	-	-	35	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	15	15	-	-	35	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	7	24	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	15	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	12	12	12	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	18	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	18	-	-	37	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	15	15	-	-	37	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	24	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	15	18	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	24	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	18	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	15	15	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	12	12	15	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	24	-	-	40	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	15	18	-	-	40	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	24	-	-	41	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	18	18	-	-	41	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	680	1202	1633
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	764	1317	1923
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2215
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2215
	5	5	7	9	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2520
	5	7	7	7	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2520
	5	5	5	12	-	27	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	9	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	9	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	7	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	12	-	29	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	15	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	9	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	9	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	12	-	31	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	12	-	31	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	15	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	9	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	9	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	18	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	12	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	12	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	15	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	12	12	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	15	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	9	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	18	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	12	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	12	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	15	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	12	12	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	15	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	9	9	9	9	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	18	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	12	15	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	18	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	12	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	15	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	15	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	12	12	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	24	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	18	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	12	15	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	9	9	9	12	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	18	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	15	-	40	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	12	12	-	40	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	24	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	12	15	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	12	12	12	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	12	15	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	18	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	451	773	1081
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	541	940	1337
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	749	1289	1844
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	796	1392	1968
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	844	1471	2094
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	892	1577	2222
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	940	1657	2352
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	989	1766	2568
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	1038	1848	2811
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1112	1960	3127
	9	15	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34100	9,99	1100	2045	3384
	12	12	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34100	9,99	1100	2045	3384
	7	18	-	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34100	9,99	1147	2194	3384
	9	18	-	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	15	-	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	5	24	-	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	18	-	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	15	-	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	7	24	-	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	9	24	-	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	18	-	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	18	18	-	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	24	-	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	24	-	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	660	1140	1590
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	748	1309	1850
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	976	1738	2590
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	5	7	12	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1093	1922	2951
	5	5	15	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34720	10,18	1140	2063	2998
	7	9	9	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34720	10,18	1140	2063	2998
	5	9	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	15	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	9	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	12	-	-	28	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	5	18	-	-	28	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	15	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	12	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	15	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	18	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	12	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	15	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	12	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	15	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	18	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	18	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	15	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	12	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	18	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	15	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	5	24	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	18	-	-	35	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	15	15	-	-	35	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	24	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	15	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	12	12	12	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	18	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	18	-	-	37	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	15	15	-	-	37	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	24	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	15	18	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	24	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	18	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	15	15	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	12	12	15	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	24	-	-	40	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	15	18	-	-	40	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	24	-	-	41	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	18	18	-	-	41	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	840	1480	2100
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	927	1651	2470
	5	5	5	9	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	7	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	9	-	26	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1083	1960	3125
	5	7	7	7	-	26	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1083	1960	3125
	5	5	5	12	-	27	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	9	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	9	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	7	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	12	-	29	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	15	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	9	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	9	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	12	-	31	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	12	-	31	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	15	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	9	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	9	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	18	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	12	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	12	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	15	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	12	12	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	15	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	9	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	18	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	12	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	12	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	15	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	12	12	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	15	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	9	9	9	9	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	18	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	12	15	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	18	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	12	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	15	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	15	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	12	12	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	24	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	18	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	12	15	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	9	9	9	12	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	18	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	15	-	40	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	12	12	-	40	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	24	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	12	15	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	12	12	12	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	12	15	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	18	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	378	623	876	
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	444	761	1066	
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1261	
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1261	
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	601	1047	1461	
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	646	1121	1578	
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	692	1195	1667	
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	715	1270	1787	
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	761	1347	1878	
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	808	1423	2066	
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	855	1475	2211	
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	879	1554	2414	
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2572	
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2572	
	7	18	-	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	975	1755	2794	
	9	18	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	1047	2011	3213	
	12	15	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	1047	2011	3213	
	5	24	-	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33000	9,67	1145	2284	3341	
	12	18	-	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	15	15	-	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	7	24	-	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	9	24	-	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	15	18	-	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	18	18	-	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	12	24	-	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	15	24	-	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	18	24	-	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
	24	24	-	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341	
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	522	916	1292	
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	607	1054	1483	
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1680	
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1680	
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1942	
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1942	
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	804	1387	2079	
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2278	
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2278	
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	871	1535	2442	
	5	5	15	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2674	
	7	9	9	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2674	
	5	9	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2859	
	7	7	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2859	
	5	7	15	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	984	1890	3120	
	9	9	9	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	984	1890	3120	
	7	9	12	-	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	1030	2028	3327	
	5	5	18	-	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	1030	2028	3327	
	5	9	15	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327	
	5	12	12	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327	
	7	7	15	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327	
	5	7	18	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	9	12	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	9	15	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	12	12	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	12	15	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	9	18	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	7	18	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	9	15	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	12	12	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	9	18	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	12	15	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	5	24	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	12	18	-	-	35	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	15	15	-	-	35	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	7	24	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	12	15	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	12	12	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	9	18	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	12	18	-	-	37	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	15	15	-	-	37	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	9	24	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	15	18	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	7	24	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	12	18	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	15	15	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	12	15	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	9	24	-	-	40	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	15	18	-	-	40	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	12	24	-	-	41	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	18	18	-	-	41	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	12	18	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	9	24	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	15	18	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	15	15	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	18	18	-	-	43	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	12	24	-	-	43	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	15	24	-	-	44	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	18	18	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	12	24	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	15	18	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	15	15	15	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	7	15	24	-	-	46	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	5	18	24	-	-	47	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	9	15	24	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	18	18	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	12	12	24	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	
	15	15	18	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327	

R32

MU5R30

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	680	1202	1677	
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	764	1317	1975	
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2274	
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2274	
	5	5	7	9	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2588	
	5	7	7	7	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2588	
	5	5	5	12	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	935	1795	2778	
	5	5	9	9	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927	
	5	7	7	9	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927	
	7	7	7	7	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927	
	5	5	7	12	-	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	1023	2015	3133	
	5	5	5	15	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	9	9	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	7	9	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	9	12	-	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	7	12	-	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	7	15	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	9	9	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	9	9	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	5	18	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	9	12	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	7	12	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	9	15	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	12	12	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	7	15	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	9	9	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	7	18	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	9	12	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	9	12	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	9	15	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	12	12	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	7	15	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	9	9	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	9	18	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	12	15	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	7	18	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	9	12	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	9	15	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	9	15	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	12	12	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	5	24	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	9	18	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	12	15	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	9	12	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	7	18	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	12	18	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	9	15	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	12	12	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	7	24	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	12	15	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	12	12	12	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	12	15	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	9	18	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	15	15	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	9	15	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	12	12	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	5	9	24	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	12	15	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	12	12	12	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	9	18	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	15	15	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	12	18	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	15	15	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	7	18	15	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	12	15	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	12	12	12	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	9	18	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	7	24	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	12	18	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	9	15	15	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	12	12	15	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	12	12	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	9	24	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	7	7	15	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	9	15	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	5	12	15	15	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	15	15	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	12	12	12	12	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	
	9	9	12	18	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349	

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	841	1517	2300	
	5	5	5	5	7	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	906	1701	2645	
	5	5	5	5	9	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	993	1897	3026	
	5	5	5	7	7	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	993	1897	3026	
	5	5	5	7	9	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	7	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	5	12	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	9	9	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	9	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	7	7	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	7	12	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	5	15	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	9	9	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	7	9	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	7	7	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	9	12	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	12	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	7	15	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	9	9	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	9	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	7	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	5	18	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	7	12	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	9	15	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	12	12	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	15	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	9	9	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	9	9	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	18	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	9	9	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	9	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	7	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	9	15	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	7	15	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	9	9	9	9	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	9	9	9	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	9	18	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	12	15	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	18	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	9	12	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	9	12	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	9	9	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	9	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	12	12	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	7	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	9	9	9	9	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	12	15	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	5	24	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	7	18	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	9	9	9	12	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	9	9	12	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	12	18	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	15	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	9	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	12	12	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	9	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	12	12	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	9	9	9	9	9	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	7	24	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	9	9	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	9	12	15	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	12	12	12	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	9	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	7	12	15	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	7	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	9	9	9	12	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	15	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	9	9	9	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	9	9	12	12	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	9	9	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	9	12	12	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	9	24	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	5	18	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	5	7	7	24	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	9	18	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	9	12	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	5	7	12	12	12	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	12	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	9	9	9	9	12	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	
	7	7	7	9	18	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260	

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	451	773	1081	
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	541	940	1337	
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571	
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571	
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	749	1289	1844	
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	796	1392	1968	
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	844	1471	2094	
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	892	1577	2222	
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	940	1657	2352	
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	989	1766	2568	
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	1038	1848	2811	
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1112	1960	3127	
	9	15	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1162	2045	3473	
	12	12	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1162	2045	3473	
	7	18	-	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34560	10,13	1213	2194	3473	
	9	18	-	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	34560	10,13	1315	2579	3473	
	12	15	-	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	34560	10,13	1315	2579	3473	
	5	24	-	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	12	18	-	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	15	15	-	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	7	24	-	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	9	24	-	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	15	18	-	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	18	18	-	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	12	24	-	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	15	24	-	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	18	24	-	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
	24	24	-	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473	
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	660	1140	1590	
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	748	1309	1850	
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089	
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089	
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414	
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414	
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	976	1738	2590	
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767	
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767	
	5	7	12	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1093	1922	2951	
	5	5	15	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1140	2063	3192	
	7	9	9	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1140	2063	3192	
	5	9	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1188	2177	3393	
	7	7	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1188	2177	3393	
	5	7	15	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1236	2328	3602	
	9	9	9	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1236	2328	3602	
	7	9	12	-	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1284	2445	3602	
	5	5	18	-	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1284	2445	3602	
	5	9	15	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	12	12	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	7	15	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	7	18	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	9	12	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	9	15	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	12	12	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	12	15	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	9	18	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	7	18	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	9	15	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	12	12	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	9	18	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	12	15	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	5	24	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	12	18	-	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	15	15	-	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	7	24	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	12	15	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	12	12	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	9	18	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	12	18	-	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	15	15	-	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	9	24	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	15	18	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	7	24	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	12	18	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	15	15	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	12	15	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	9	24	-	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	15	18	-	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	12	24	-	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	18	18	-	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	12	18	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	9	24	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	15	18	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	15	15	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	18	18	-	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	12	24	-	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	15	24	-	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	18	18	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	12	24	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	15	18	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	15	15	15	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	7	15	24	-	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	5	18	24	-	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	9	15	24	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	18	18	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	12	12	24	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	
	15	15	18	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602	

R32

MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	840	1480	2100
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	927	1651	2470
	5	5	5	9	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	7	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	9	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1128	2068	3349
	5	7	7	7	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1128	2068	3349
	5	5	5	12	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1174	2230	3524
	5	5	9	9	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	5	7	7	9	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	7	7	7	7	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	5	5	7	12	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	15	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	9	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	9	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	12	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	12	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	15	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	9	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	9	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	18	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	12	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	12	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	15	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	12	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	15	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	9	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	18	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	12	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	12	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	15	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	12	12	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	15	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	9	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	18	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	15	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	18	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	12	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	15	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	15	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	12	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	24	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	18	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	12	15	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	12	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	18	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	18	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	15	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	12	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	24	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	12	15	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	12	12	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	15	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	18	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	15	15	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	15	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	12	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	12	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	24	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	15	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	12	12	12	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	18	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	15	15	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	18	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	15	15	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	18	15	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	15	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	12	12	12	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	18	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	24	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	18	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	15	15	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	12	12	15	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	12	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	24	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	15	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	15	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	15	15	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	15	15	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	12	12	12	12	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	18	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1025	1824	2700
	5	5	5	5	7	27	19440	5,70	32400	9,50	38880	11,40	1111	1997	3096
	5	5	5	5	9	29	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	7	29	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	9	31	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	7	31	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	12	32	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	9	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	9	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	7	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	12	34	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	15	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	9	9	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	9	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	7	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	12	36	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	12	36	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	15	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	18	38	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	12	38	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	15	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	12	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	15	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	9	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	9	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	18	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	9	15	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	15	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	9	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	9	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	18	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	15	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	18	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	12	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	12	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	12	12	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	9	9	9	9	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	12	15	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	24	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	18	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	12	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	12	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	18	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	15	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	12	12	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	12	12	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	9	9	9	9	9	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	24	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	12	15	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	12	12	12	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	12	15	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	9	9	9	12	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	15	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	12	12	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	12	12	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	24	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	18	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	24	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	18	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	12	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	12	12	12	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	12	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	9	9	9	9	12	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	18	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	9500	2,78	10000	2,93	15700	4,60	641	720	1529
	5	7	-	-	-	12	9948	2,92	12000	3,52	17293	5,07	710	977	1796
	5	9	-	-	-	14	10397	3,05	14000	4,10	18886	5,54	770	1243	2062
	7	7	-	-	-	14	10397	3,05	14000	4,10	18886	5,54	770	1243	2062
	7	9	-	-	-	16	10845	3,18	16000	4,69	20479	6,00	839	1500	2339
	5	12	-	-	-	17	11069	3,24	17000	4,98	21276	6,24	868	1638	2467
	9	9	-	-	-	18	11293	3,31	18000	5,28	22072	6,47	908	1766	2605
	7	12	-	-	-	19	11517	3,38	19000	5,57	22869	6,70	937	1895	2743
	5	15	-	-	-	20	11741	3,44	20000	5,86	23666	6,94	977	2023	2871
	9	12	-	-	-	21	11966	3,51	21000	6,15	24462	7,17	1006	2161	3010
	7	15	-	-	-	22	12190	3,57	22000	6,45	25259	7,40	1036	2289	3138
	5	18	-	-	-	23	12414	3,64	23000	6,74	26055	7,64	1076	2418	3276
	9	15	-	-	-	24	12638	3,70	24000	7,03	26852	7,87	1105	2546	3414
	12	12	-	-	-	24	12638	3,70	24000	7,03	26852	7,87	1105	2546	3414
	7	18	-	-	-	25	12862	3,77	25000	7,33	27648	8,10	1135	2684	3542
	9	18	-	-	-	27	13310	3,90	27000	7,91	29241	8,57	1204	2940	3819
	12	15	-	-	-	27	13310	3,90	27000	7,91	29241	8,57	1204	2940	3819
	5	24	-	-	-	29	13759	4,03	29000	8,50	30834	9,04	1273	3207	4085
	12	18	-	-	-	30	13983	4,10	30000	8,79	31631	9,27	1302	3335	4213
	15	15	-	-	-	30	13983	4,10	30000	8,79	31631	9,27	1302	3335	4213
	7	24	-	-	-	31	14207	4,16	31000	9,09	32428	9,50	1332	3463	4352
	9	24	-	-	-	33	14655	4,30	33000	9,67	34021	9,97	1401	3730	4618
	15	18	-	-	-	33	14655	4,30	33000	9,67	34021	9,97	1401	3730	4618
	18	18	-	-	-	36	15328	4,49	36000	10,55	36410	10,67	1500	4115	5023
	12	24	-	-	-	36	15328	4,49	36000	10,55	36410	10,67	1500	4115	5023
	15	24	-	-	-	39	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
	18	24	-	-	-	42	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
	24	24	-	-	-	48	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	12500	3,66	15000	4,40	23000	6,74	780	937	2191
	5	5	7	-	-	17	13208	3,87	17000	4,98	24517	7,19	858	1164	2447
	5	5	9	-	-	19	13917	4,08	19000	5,57	26033	7,63	947	1391	2714
	5	7	7	-	-	19	13917	4,08	19000	5,57	26033	7,63	947	1391	2714
	7	7	7	-	-	21	14625	4,29	21000	6,15	27550	8,07	1026	1628	2970
	5	7	9	-	-	21	14625	4,29	21000	6,15	27550	8,07	1026	1628	2970
	5	5	12	-	-	22	14979	4,39	22000	6,45	28308	8,30	1076	1737	3098
	5	9	9	-	-	23	15333	4,49	23000	6,74	29067	8,52	1115	1855	3237
	7	7	9	-	-	23	15333	4,49	23000	6,74	29067	8,52	1115	1855	3237
	5	7	12	-	-	24	15688	4,60	24000	7,03	29825	8,74	1154	1964	3365
	5	5	15	-	-	25	16042	4,70	25000	7,33	30583	8,96	1194	2082	3493
	7	9	9	-	-	25	16042	4,70	25000	7,33	30583	8,96	1194	2082	3493
	5	9	12	-	-	26	16396	4,81	26000	7,62	31342	9,19	1243	2200	3621
	7	7	12	-	-	26	16396	4,81	26000	7,62	31342	9,19	1243	2200	3621
	5	7	15	-	-	27	16750	4,91	27000	7,91	32100	9,41	1283	2309	3759
	9	9	9	-	-	27	16750	4,91	27000	7,91	32100	9,41	1283	2309	3759
	5	5	18	-	-	28	17104	5,01	28000	8,21	32858	9,63	1322	2427	3888
	7	9	12	-	-	28	17104	5,01	28000	8,21	32858	9,63	1322	2427	3888
	5	9	15	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	5	12	12	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	7	7	15	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	5	7	18	-	-	30	17813	5,22	30000	8,79	34375	10,07	1401	2654	4154
	9	9	12	-	-	30	17813	5,22	30000	8,79	34375	10,07	1401	2654	4154
	7	9	15	-	-	31	18167	5,32	31000	9,09	35133	10,30	1451	2773	4282
	7	12	12	-	-	31	18167	5,32	31000	9,09	35133	10,30	1451	2773	4282
	5	9	18	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	5	12	15	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	7	7	18	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	9	9	15	-	-	33	18875	5,53	33000	9,67	36650	10,74	1529	3000	4539
	9	12	12	-	-	33	18875	5,53	33000	9,67	36650	10,74	1529	3000	4539
	5	5	24	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	7	9	18	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	7	12	15	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	5	12	18	-	-	35	19583	5,74	35000	10,26	38167	11,19	1618	3227	4805
	5	15	15	-	-	35	19583	5,74	35000	10,26	38167	11,19	1618	3227	4805
	5	7	24	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	9	9	18	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	9	12	15	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	12	12	12	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	7	12	18	-	-	37	20292	5,95	37000	10,84	39683	11,63	1697	3454	5062
	7	15	15	-	-	37	20292	5,95	37000	10,84	39683	11,63	1697	3454	5062
	5	9	24	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	5	15	18	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	7	7	24	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	9	12	18	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	15	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	15	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	9	24	-	-	40	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	15	18	-	-	40	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	12	24	-	-	41	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	18	18	-	-	41	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	9	24	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	18	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	18	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	15	15	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	12	24	-	-	43	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	18	18	-	-	43	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	15	24	-	-	44	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	12	24	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	18	18	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

TABELA KOMBINACJI

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
3 JEDN.	12	15	18	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	15	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	15	24	-	-	46	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	18	24	-	-	47	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	24	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	24	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	18	18	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	18	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	18	24	-	-	49	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	18	24	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	15	24	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	18	18	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	24	24	-	-	53	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	18	24	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	24	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	18	18	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	24	24	-	-	55	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	24	24	-	-	57	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	18	24	-	-	57	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	24	24	-	-	60	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	18	24	-	-	60	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	24	24	-	-	63	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	24	24	-	-	66	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	24	24	24	-	-	72	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	17000	4,98	20000	5,86	31000	9,09	1174	1401	2852
	5	5	5	7	-	22	18105	5,31	22000	6,45	32537	9,54	1253	1599	3108
	5	5	5	9	-	24	19211	5,63	24000	7,03	34074	9,99	1352	1786	3365
	5	5	7	7	-	24	19211	5,63	24000	7,03	34074	9,99	1352	1786	3365
	5	5	7	9	-	26	20316	5,95	26000	7,62	35611	10,44	1441	1983	3631
	5	7	7	7	-	26	20316	5,95	26000	7,62	35611	10,44	1441	1983	3631
	5	5	5	12	-	27	20868	6,12	27000	7,91	36379	10,66	1490	2082	3759
	5	5	9	9	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	5	7	7	9	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	7	7	7	7	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	5	5	7	12	-	29	21974	6,44	29000	8,50	37916	11,11	1589	2279	4026
	5	5	5	15	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	5	7	9	9	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	7	7	7	9	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	5	5	9	12	-	31	23079	6,76	31000	9,09	39453	11,56	1677	2467	4282
	5	7	7	12	-	31	23079	6,76	31000	9,09	39453	11,56	1677	2467	4282
	5	5	7	15	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	5	9	9	9	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	7	7	9	9	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	5	5	5	18	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	5	7	9	12	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	7	7	7	12	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	5	5	9	15	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	5	12	12	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	7	7	15	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	7	9	9	9	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	5	7	18	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	5	9	9	12	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	7	7	9	12	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	5	7	9	15	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	5	7	12	12	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	7	7	7	15	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	9	9	9	9	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	5	5	9	18	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	5	12	15	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	7	7	18	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	7	9	9	12	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	9	9	15	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	5	9	12	12	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	7	7	9	15	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	7	7	12	12	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	5	5	5	24	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	9	18	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	12	15	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	7	18	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	12	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	12	18	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	15	15	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	9	15	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	12	12	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	7	24	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	9	18	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	12	15	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	12	12	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	9	18	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	12	15	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	12	18	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	15	15	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	15	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	12	12	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	9	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	15	18	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	7	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	7	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	7	9	9	18	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	12	15	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	12	12	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	12	18	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	15	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	12	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	12	18	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	15	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	9	24	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	15	18	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	7	24	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	9	18	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	12	15	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	12	12	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	5	12	24	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	5	18	18	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	12	18	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	15	15	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	12	15	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	9	24	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	15	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	12	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	15	15	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	9	24	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	15	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	12	24	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	18	18	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	12	18	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	15	15	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	12	15	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	12	12	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	5	15	24	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	9	24	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	15	18	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	12	18	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	15	15	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	12	24	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	18	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	15	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	15	15	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	12	24	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	18	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	15	24	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	9	24	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	15	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	12	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	15	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	12	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	5	18	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	12	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	18	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	15	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	15	15	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	12	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	18	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	15	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	18	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	12	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	18	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	15	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	12	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	15	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	12	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	18	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	15	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	15	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	18	18	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	15	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	12	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	15	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	12	12	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	12	15	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	12	12	12	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	5	18	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	9	12	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	9	18	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	12	15	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	15	15	15	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	9	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	12	12	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	12	18	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	15	15	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	7	7	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	7	18	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	9	12	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	9	18	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	12	15	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	15	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	12	12	12	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	12	12	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	9	15	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	12	12	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	12	18	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	15	15	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	9	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	12	15	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	5	15	18	18	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	7	7	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	9	15	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	12	12	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400	
	9	12	18	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	15	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	15	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	15	15	15	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	18	24	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	15	24	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	18	18	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	18	24	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	15	24	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	18	18	18	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	7	24	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	18	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	15	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	18	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	12	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	18	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	15	15	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	15	15	15	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	18	24	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	15	24	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	18	18	18	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	9	24	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	18	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	7	24	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	18	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	15	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	18	18	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	15	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	15	18	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	15	15	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	9	24	24	-	64	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	18	24	-	64	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	12	24	24	-	65	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	18	18	24	-	65	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	9	24	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	18	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	18	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	15	15	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	18	18	18	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	15	18	18	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	12	24	24	-	67	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	18	18	24	-	67	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	15	24	24	-	68	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	12	24	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	18	18	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	15	18	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	15	15	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	18	18	18	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	7	15	24	24	-	70	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	5	18	24	24	-	71	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	9	15	24	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	12	24	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	12	18	18	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	15	15	18	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	
	18	18	18	18	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	21000	6,15	25000	7,33	36000	10,55	1421	1845	3049	
	5	5	5	5	7	27	22000	6,45	27000	7,91	38000	11,14	1451	1993	3375	
	5	5	5	5	9	29	23000	6,74	29000	8,50	40000	11,72	1539	2151	3700	
	5	5	5	7	7	29	23000	6,74	29000	8,50	40000	11,72	1539	2151	3700	
	5	5	5	7	9	31	24000	7,03	31000	9,09	42000	12,31	1618	2299	4026	
	5	5	7	7	7	31	24000	7,03	31000	9,09	42000	12,31	1618	2299	4026	
	5	5	5	5	12	32	24500	7,18	32000	9,38	43000	12,60	1668	2378	4194	
	5	5	5	9	9	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352	
	5	5	7	7	9	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352	
	5	7	7	7	7	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352	
	5	5	5	7	12	34	25500	7,47	34000	9,96	45000	13,19	1747	2526	4519	
	5	5	5	5	15	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677	
	5	5	7	9	9	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677	
	5	7	7	7	9	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677	
	7	7	7	7	7	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677	
	5	5	5	9	12	36	26500	7,77	36000	10,55	47000	13,77	1825	2684	4845	
	5	5	7	7	12	36	26500	7,77	36000	10,55	47000	13,77	1825	2684	4845	
	5	5	5	7	15	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003	
	5	5	9	9	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003	
	5	7	7	9	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003	
	7	7	7	7	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003	
	5	5	5	5	18	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171	
	5	5	7	9	12	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171	
	5	7	7	7	12	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171	
	5	5	5	9	15	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	12	12	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	7	15	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	9	9	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	9	9	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	7	18	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	9	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	9	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	7	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	9	15	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	12	12	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	7	15	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	9	9	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	9	9	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	9	18	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	12	15	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	7	18	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	9	12	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	9	12	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	9	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	9	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	9	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	7	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	9	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	5	24	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	9	18	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	12	15	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	7	18	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	9	12	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	9	12	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	12	18	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	15	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	9	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	12	12	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	9	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	12	12	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	9	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	7	24	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	9	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	12	12	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	9	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	7	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	12	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	12	18	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	15	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	9	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	12	12	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	9	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	12	12	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	9	24	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	15	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	7	24	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	9	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	12	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	9	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	7	7	7	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	12	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	12	12	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	12	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	12	12	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	9	24	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	15	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	7	24	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	9	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	12	15	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	12	12	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	9	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	12	15	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	12	12	12	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	12	24	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	18	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	12	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	15	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	12	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	12	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	15	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	12	12	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	9	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	15	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	12	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	15	15	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	9	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	15	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	7	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	12	15	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	12	12	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	12	24	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	18	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	12	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	15	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	12	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	12	12	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	12	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	15	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	12	12	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	15	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	9	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	15	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	12	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	15	15	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	9	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	15	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	12	15	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	12	12	12	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	12	24	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	18	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	15	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	15	15	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	12	24	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	18	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	12	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	15	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	12	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	12	12	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	15	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	9	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	15	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	12	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	15	15	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	12	15	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	9	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	15	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	12	12	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	18	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	12	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	7	9	18	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	15	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	15	15	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	12	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	18	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	12	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	15	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	12	12	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	12	12	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	15	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	12	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	18	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	15	15	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	15	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	9	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	15	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	12	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	15	15	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	12	15	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	18	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	12	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	18	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	15	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	15	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	12	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	12	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	18	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	15	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	15	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	12	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	18	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	15	15	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	15	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	9	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	15	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	12	12	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	12	15	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	12	12	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	18	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	15	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	15	18	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	18	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	12	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	18	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	15	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	15	15	15	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	12	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	15	15	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	15	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	12	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	18	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	15	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	15	15	15	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	15	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	12	12	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	15	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	5	24	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	18	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	15	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	15	18	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	18	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	12	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	18	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	15	15	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	12	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	15	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	12	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	18	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	15	15	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	18	18	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	15	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	12	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	18	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	15	15	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	15	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	15	15	15	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	7	24	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	18	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	15	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	15	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	12	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	15	15	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	15	15	15	15	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	18	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	15	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	7	12	18	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	15	15	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	18	18	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	15	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	12	12	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	15	15	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	15	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	15	15	15	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	12	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	15	15	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	9	24	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	15	18	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	7	24	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	9	18	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	15	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	15	18	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	12	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	18	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	15	15	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	15	15	15	15	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	18	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	12	18	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	15	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	18	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	15	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	15	15	15	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	15	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	18	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	9	24	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	15	18	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	7	24	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	9	18	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	15	18	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	12	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	18	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	15	15	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	15	15	15	15	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	15	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	15	15	15	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	12	24	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	5	18	18	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	12	18	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	15	15	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	9	18	18	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	12	15	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	12	15	18	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	15	15	15	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	9	24	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	9	15	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	12	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	15	15	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	12	18	18	18	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	15	15	18	18	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	9	24	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	7	7	15	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	12	24	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	5	7	18	18	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	15	15	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	9	18	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	12	15	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	12	15	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	9	15	15	15	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	12	12	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	12	15	15	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	
	12	15	15	15	15	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	11400	3,34	12000	3,52	18840	5,52	627	817	1502
	5	7	-	-	-	12	11847	3,47	14400	4,22	20851	6,11	694	1008	1768
	5	9	-	-	-	14	12294	3,60	16800	4,92	22862	6,70	760	1198	2025
	7	7	-	-	-	14	12294	3,60	16800	4,92	22862	6,70	760	1198	2025
	7	9	-	-	-	16	12742	3,73	19200	5,63	24873	7,29	827	1397	2291
	5	12	-	-	-	17	12965	3,80	20400	5,98	25879	7,58	856	1492	2424
	9	9	-	-	-	18	13189	3,87	21600	6,33	26884	7,88	884	1597	2557
	7	12	-	-	-	19	13413	3,93	22800	6,68	27890	8,17	922	1711	2690
	5	15	-	-	-	20	13636	4,00	24000	7,03	28895	8,47	951	1816	2814
	9	12	-	-	-	21	13860	4,06	25200	7,39	29901	8,76	989	1930	2947
	7	15	-	-	-	22	14083	4,13	26400	7,74	30906	9,06	1017	2044	3080
	5	18	-	-	-	23	14307	4,19	27600	8,09	31912	9,35	1055	2158	3213
	9	15	-	-	-	24	14531	4,26	28800	8,44	32917	9,65	1084	2281	3346
	12	12	-	-	-	24	14531	4,26	28800	8,44	32917	9,65	1084	2281	3346
	7	18	-	-	-	25	14754	4,32	30000	8,79	33923	9,94	1112	2405	3479
	9	18	-	-	-	27	15202	4,46	32400	9,50	35934	10,53	1179	2652	3745
	12	15	-	-	-	27	15202	4,46	32400	9,50	35934	10,53	1179	2652	3745
	5	24	-	-	-	29	15649	4,59	34800	10,20	37945	11,12	1245	2918	4002
	12	18	-	-	-	30	15872	4,65	36000	10,55	38950	11,42	1274	3061	4135
	15	15	-	-	-	30	15872	4,65	36000	10,55	38950	11,42	1274	3061	4135
	7	24	-	-	-	31	16096	4,72	37200	10,90	39956	11,71	1312	3203	4268
	9	24	-	-	-	33	16543	4,85	39600	11,61	41967	12,30	1378	3489	4534
	15	18	-	-	-	33	16543	4,85	39600	11,61	41967	12,30	1378	3489	4534
	18	18	-	-	-	36	17214	5,05	42000	12,31	44983	13,18	1473	3802	4924
	12	24	-	-	-	36	17214	5,05	42000	12,31	44983	13,18	1473	3802	4924
	15	24	-	-	-	39	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
	18	24	-	-	-	42	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
	24	24	-	-	-	48	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	15000	4,40	18000	5,28	27600	8,09	751	1169	2167
	5	5	7	-	-	17	15706	4,60	20400	5,98	29467	8,64	837	1350	2443
	5	5	9	-	-	19	16412	4,81	22800	6,68	31333	9,18	913	1530	2700
	5	7	7	-	-	19	16412	4,81	22800	6,68	31333	9,18	913	1530	2700
	7	7	7	-	-	21	17119	5,02	25200	7,39	33200	9,73	998	1711	2956
	5	7	9	-	-	21	17119	5,02	25200	7,39	33200	9,73	998	1711	2956
	5	5	12	-	-	22	17472	5,12	26400	7,74	34133	10,00	1036	1806	3089
	5	9	9	-	-	23	17825	5,22	27600	8,09	35067	10,28	1074	1901	3213
	7	7	9	-	-	23	17825	5,22	27600	8,09	35067	10,28	1074	1901	3213
	5	7	12	-	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1996	3346
	5	5	15	-	-	25	18531	5,43	30000	8,79	36933	10,82	1160	2101	3470
	7	9	9	-	-	25	18531	5,43	30000	8,79	36933	10,82	1160	2101	3470
	5	9	12	-	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2196	3603
	7	7	12	-	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2196	3603
	5	7	15	-	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2300	3726
	9	9	9	-	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2300	3726
	5	5	18	-	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2405	3859
	7	9	12	-	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2405	3859
	5	9	15	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	5	12	12	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	7	7	15	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	5	7	18	-	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2614	4116
	9	9	12	-	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2614	4116
	7	9	15	-	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2728	4249
	7	12	12	-	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2728	4249
	5	9	18	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	5	12	15	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	7	7	18	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	9	9	15	-	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2947	4506
	9	12	12	-	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2947	4506
	5	5	24	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	7	9	18	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	7	12	15	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	5	12	18	-	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	3175	4762
	5	15	15	-	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	3175	4762
	5	7	24	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	9	9	18	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	9	12	15	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	12	12	12	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	7	12	18	-	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	3175	5019
	7	15	15	-	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	3175	5019
	5	9	24	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	5	15	18	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	7	7	24	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	9	12	18	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	15	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	15	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	9	24	-	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	15	18	-	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	12	24	-	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	18	18	-	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	9	24	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	18	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	18	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	15	15	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	12	24	-	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	18	18	-	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	15	24	-	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	12	24	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	18	18	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
3 JEDN.	12	15	18	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	15	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	15	24	-	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	18	24	-	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	18	18	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	18	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	18	24	-	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	18	24	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	15	24	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	18	18	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1810	3430	5550
	5	24	24	-	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	18	24	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	24	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	18	18	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	24	24	-	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	24	24	-	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	18	24	-	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	24	24	-	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	18	24	-	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	24	24	-	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	24	24	-	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	24	24	24	-	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	16765	4,91	24000	7,03	32267	9,46	960	1530	2823
	5	5	5	7	-	22	17472	5,12	26400	7,74	34133	10,00	1036	1711	3089
	5	5	5	9	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1892	3346
	5	5	7	7	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1892	3346
	5	5	7	9	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2072	3603
	5	7	7	7	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2072	3603
	5	5	5	12	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2167	3726
	5	5	9	9	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	5	7	7	9	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	7	7	7	7	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	5	5	7	12	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2367	3983
	5	5	5	15	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	5	7	9	9	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	7	7	7	9	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	5	5	9	12	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2567	4249
	5	7	7	12	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2567	4249
	5	5	7	15	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	5	9	9	9	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	7	7	9	9	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	5	5	5	18	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	5	7	9	12	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	7	7	7	12	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	5	5	9	15	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	5	12	12	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	7	7	15	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	7	9	9	9	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	5	7	18	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	5	9	9	12	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	7	7	9	12	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	5	7	9	15	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	5	7	12	12	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	7	7	7	15	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	9	9	9	9	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	5	5	9	18	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	5	12	15	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	7	7	18	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	7	9	9	12	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	9	9	15	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	5	9	12	12	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	7	7	9	15	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	7	7	12	12	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	5	5	5	24	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	9	18	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	12	15	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	7	18	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	9	12	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	12	18	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	15	15	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	9	15	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	12	12	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	7	24	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	9	18	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	12	15	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	12	12	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	9	18	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	12	15	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	12	18	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	5	7	15	15	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275	
	9	9	9	15	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275	
	9	9	12	12	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275	
	5	5	9	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	5	15	18	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	7	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	7	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	9	18	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	12	15	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	12	12	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	12	18	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	15	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	12	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	12	18	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	15	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	9	24	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	15	18	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	7	24	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	9	18	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	12	15	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	12	12	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	5	12	24	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	5	18	18	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	12	18	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	15	15	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	12	15	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	9	24	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	15	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	12	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	15	15	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	9	24	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	15	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	12	24	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	18	18	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	12	18	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	15	15	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	12	15	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	12	12	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	5	15	24	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	9	24	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	15	18	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	12	18	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	15	15	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	12	24	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	18	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	15	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	15	15	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	12	24	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	18	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	15	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	12	24	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	18	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	15	24	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	9	24	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	15	18	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	12	18	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	15	15	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	12	15	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	5	18	24	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	12	24	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	18	18	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	15	18	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	15	15	15	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	15	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	12	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	18	18	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	15	18	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	15	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	18	24	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	12	24	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	18	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	15	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	15	15	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	12	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	15	15	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	15	24	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	12	24	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	18	18	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	15	15	18	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	18	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	15	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	18	18	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	18	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	15	24	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	12	24	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	18	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	15	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	15	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	15	15	15	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	18	24	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	15	24	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
4 JEDN.	7	15	18	18	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	18	24	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	15	24	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	18	18	18	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	7	24	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	18	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	15	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	18	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	12	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	18	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	15	15	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	15	15	15	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	18	24	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	15	15	24	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	18	18	18	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	9	24	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	18	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	7	24	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	18	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	15	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	18	18	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	15	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	15	18	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	15	15	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	9	24	24	-	64	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	15	18	24	-	64	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	12	24	24	-	65	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	18	18	24	-	65	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	9	24	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	18	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	18	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	15	15	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	18	18	18	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	15	18	18	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	12	24	24	-	67	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	18	18	24	-	67	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	15	24	24	-	68	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	12	24	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	18	18	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	15	18	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	15	15	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	18	18	18	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	7	15	24	24	-	70	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	5	18	24	24	-	71	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	9	15	24	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	12	24	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	12	18	18	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	15	15	18	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
	18	18	18	18	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276	
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	23474	6,88	30000	8,79	39240	11,50	1426	1854	2909	
	5	5	5	5	7	27	24592	7,21	32400	9,50	41420	12,14	1502	2053	3337	
	5	5	5	5	9	29	25709	7,54	34800	10,20	43600	12,78	1578	2243	3631	
	5	5	5	7	7	29	25709	7,54	34800	10,20	43600	12,78	1578	2243	3631	
	5	5	5	7	9	31	26827	7,86	37200	10,90	45780	13,42	1654	2443	3916	
	5	5	7	7	7	31	26827	7,86	37200	10,90	45780	13,42	1654	2443	3916	
	5	5	5	5	12	32	27386	8,03	38400	11,25	46870	13,74	1702	2538	4068	
	5	5	5	9	9	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211	
	5	5	7	7	9	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211	
	5	7	7	7	7	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211	
	5	5	5	7	12	34	28504	8,35	40800	11,96	49050	14,38	1778	2728	4354	
	5	5	5	5	15	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506	
	5	5	7	9	9	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506	
	5	7	7	7	9	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506	
	7	7	7	7	7	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506	
	5	5	5	9	12	36	29621	8,68	42000	12,31	51230	15,01	1854	2833	4648	
	5	5	7	7	12	36	29621	8,68	42000	12,31	51230	15,01	1854	2833	4648	
	5	5	5	7	15	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791	
	5	5	9	9	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791	
	5	7	7	9	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791	
	7	7	7	7	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791	
	5	5	5	5	18	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943	
	5	5	7	9	12	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943	
	5	7	7	7	12	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943	
	5	5	5	9	15	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	12	12	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	7	15	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	9	9	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	9	9	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	7	18	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	9	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	9	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	7	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	9	15	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	12	12	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	7	15	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	9	9	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	9	9	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	9	18	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	5	5	12	15	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	7	18	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	9	12	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	9	12	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	9	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	9	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	7	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	9	9	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	5	24	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	9	18	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	12	15	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	7	18	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	9	12	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	9	12	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	12	18	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	15	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	9	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	12	12	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	9	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	12	12	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	9	9	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	7	24	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	9	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	12	12	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	9	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	7	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	9	12	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	12	18	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	15	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	9	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	12	12	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	9	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	12	12	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	9	24	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	15	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	7	24	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	9	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	12	15	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	12	12	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	9	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	12	15	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	9	12	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	15	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	12	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	15	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	9	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	12	12	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	9	24	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	15	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	7	24	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	9	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	12	15	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	12	12	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	9	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	12	15	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	12	12	12	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	12	24	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	18	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	12	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	15	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	12	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	12	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	15	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	9	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	12	12	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	9	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	15	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	12	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	15	15	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	9	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	15	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	7	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	9	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	12	15	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	12	12	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	12	24	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	5	7	18	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	12	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	15	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	12	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	12	12	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	12	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	15	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	12	12	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	15	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	9	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	15	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	12	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	15	15	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	9	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	15	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	9	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	12	15	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	12	12	12	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	12	24	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	18	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	15	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	15	15	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	12	24	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	18	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	12	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	15	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	12	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	12	12	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	15	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	9	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	15	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	12	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	15	15	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	12	15	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	9	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	15	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	12	12	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	18	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	12	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	18	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	15	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	15	15	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	12	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	18	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	12	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	15	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	12	12	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	12	12	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	15	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	12	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	18	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	15	15	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	15	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	9	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	15	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	12	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	15	15	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	12	15	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	18	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	12	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	18	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	15	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	15	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	12	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	12	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	18	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	15	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	15	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	12	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	18	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	15	15	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	15	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	9	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	15	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	12	12	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	12	15	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	12	12	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	18	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	15	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	15	18	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	18	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	12	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	18	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	15	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	15	15	15	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	12	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	15	15	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	9	9	15	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	12	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	18	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	15	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	15	15	15	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	15	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	12	12	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	15	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	5	24	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	18	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	15	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	15	18	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	18	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	12	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	18	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	15	15	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	12	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	15	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	12	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	18	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	15	15	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	18	18	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	15	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	12	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	18	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	15	15	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	15	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	15	15	15	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	7	24	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	18	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	15	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	15	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	12	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	15	15	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	15	15	15	15	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	18	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	15	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	18	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	15	15	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	18	18	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	15	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	12	12	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	15	15	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	15	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	15	15	15	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	12	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	15	15	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	9	24	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	15	18	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	7	24	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	9	18	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	15	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	15	18	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	12	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	18	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	15	15	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	15	15	15	15	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	18	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	12	18	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	15	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	18	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	15	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	15	15	15	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	15	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	18	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	9	24	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	15	18	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	7	24	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	9	18	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	15	18	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	12	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	18	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	15	15	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	15	15	15	15	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	15	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	15	15	15	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	12	24	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	5	18	18	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	12	18	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	15	15	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	9	18	18	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	12	15	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	12	15	18	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	15	15	15	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	9	9	24	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE																
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)			
							MIN.		NOM.		MAKS.					
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.	
5 JEDN.	5	9	15	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	12	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	15	15	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	12	18	18	18	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	15	15	18	18	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	9	24	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	7	7	15	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	12	24	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	5	7	18	18	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	15	15	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	9	18	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	12	15	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	12	15	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	9	15	15	15	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	12	12	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	12	15	15	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	
	12	15	15	15	15	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086	

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..